

Parno konvekcijska peč NOVO



FEDL04NEMIDH2O



FEDL05NEMIDH2O

KONVEKTOMATI kombinacija parnega in konvekcijskega sistema kuhanja

- ☒ Digitalna kontrolna plošča – 9 programov kuhanja
- ☒ Funkcija hlajenja po koncu kuhanja
- ☒ Posoda za zbiranje kondenzata na vratih
- ☒ Ročno ali avtomatsko vbrizgavanje vode, priključek za odtok
- ☒ Kuhanje z ΔT
- ☒ Vbodna temperaturna sonda
- ☒ Termostat 280°C
- ☒ Notranja in zunanja obloga iz nerjaveče pločevine, površina v Scotch Bright obdelavi
- ☒ Kuhalni prostor z zaobljenimi koti
- ☒ Notranja ventilacija z reverzibilnimi ventilatorji (menjava smeri vrtenja), FEDL07 in ..10 dva ventilatorja
- ☒ Notranja osvetlitev
- ☒ Hladna vrata s nizko emisijskimi stekli, notranje steklo se lahko odpre - stikalo vrat

AKCIJA - NOVO

FEDL04NEMIDVH2O

- ☒ Dim.: 840 x 870 x 670 mm (DxGxV)
- ☒ Vnos pladnjev / rešetk **4 X 600x 400 mm ***
- ☒ Razdalja med pladnji 80 mmDim. kuh. prostora: 680x500x360(v) mmPriklj. napetost - moč: 230V/50Hz – 5, 45kW
- ☒ Masa: 85 kg

* Rešetke / pladnji niso vključene v ceno.

FEDL05NEMIDVH 2O

- ☒ Dim.: 830 x 820 x 750 mm (DxGxV)
- ☒ Vnos pladnjev / rešetk **5 X 600x 400 mm ***
- ☒ Razdalja med pladnji 80 mmDim. kuh. prostora: 680x480x440(v) mmPriklj. napetost - moč: 230V/50Hz – 6, 45kW
- ☒ Masa: 90 kg

* Rešetke / pladnji niso vključene v ceno.

FEDL06NEMIDVH 2O

- ☒ Dim.: 830 x 870 x 830 mm (DxGxV)
- ☒ Vnos pladnjev / rešetk **6 X 600x 400 mm ***
- ☒ Razdalja med pladnji 80 mmDim. kuh. prostora: 680x 480x520(v) mmPriklj. napetost - moč: 230V/50Hz – 7, 65kW
- ☒ Masa: 105 kg

* Rešetke / pladnji niso vključene v ceno.